



- ▶ Compact en elegant ontwerp
- ▶ Stille werking
- ▶ Energiebesparend
- ▶ Onderhoudsvriendelijk
- ▶ Eenvoudige montage

## Economic B

De Economic B luchtgordijnen zijn ideaal te gebruiken in kleine winkels, kleine opslagplaatsen, koelruimtes en cafés. De Economic B serie luchtgordijnen kunnen gebruikt worden voor openingen tot 4,5 meter hoogte en zijn leverbaar in de lengtes 1, 1½ en 2 meter. De Economic B is uitgerust met een warmwater of een elektrisch verwarmingselement. Het luchtgordijn kan ook geleverd worden zonder verwarmingselement.

Met de instelbare richtingschoepen is het mogelijk om de gewenste uitblaasrichting in te stellen. Voor het regelen van de ventilatorsnelheid en de verwarmingscapaciteit worden de luchtgordijnen geleverd met een afstandsbediening.

# Economic B



## Economic B - SM compact luchtgordijn incl. bediening

- Montage onder plafond.
- Inclusief afstand bediening.
- Tot openingen van 4,5 m hoog.
- Instelbaar uitblaasptraan.
- 3 lengtes 1,0 / 1,5 / 2,0 meter.
- kleur RAL9010

Artikelnummer elektrisch	M3/h	Heater voltage/A	Ventilator Voltage/A	Geluid (dB(A))	Verw. kW	LxBxH (mm)	Gewicht (kg)
VCZ02B10E.SM	1350	400/ 8,7	230/0,9	47,0	6	1006x238x251	18,6
VCZ02B15E.SM	2000	400/ 13,0	230/0,9	48,0	9	1506x238x251	22,7
VCZ02B20E.SM	2700	400/ 17,3	230/0,9	48,5	12	2006x238x251	26,9
<b>Water 90-70° C</b>							
VCZ02B10V.SM	1100		230/0,9	44,0	7,8	1006x238x251	22,7
VCZ02B15V.SM	1650		230/0,9	44,5	12,8	1506x238x251	28,4
VCZ02B20V.SM	2200		230/0,9	46,0	17,7	2006x238x251	34,4

## Economic B - RF compact luchtgordijn met draadloze bediening

Artikelnummer elektrisch	M3/h	Heater voltage/A	Ventilator Voltage/A	Geluid (dB(A))	Verw. kW	LxBxH (mm)	Gewicht (kg)
VCZ02B100E.RF	1350	400/ 8,7	230/0,9	47,0	6	1006x238x251	18,6
VCZ02B150E.RF	2000	400/ 13,0	230/0,9	48,0	9	1506x238x251	22,7
VCZ02B200E.RF	2700	400/ 17,3	230/0,9	48,5	12	2006x238x251	26,9
<b>Water 90-70 ° C</b>							
VCZ02B100V.RF	1100		230/0,9	44,0	7,8	1006x238x251	22,7
VCZ02B150V.RF	1650		230/0,9	44,5	12,8	1506x238x251	28,4
VCZ02B200V.RF	2200		230/0,9	46,0	17,7	2006x238x251	34,4