



Optimal

De Optimal luchtgordijnen zijn ontworpen om gebruikt te worden op locaties waarbij hogere eisen aan design en vormgeving worden gesteld zoals kantoren, banken, hotels en winkelcentra. De Optimal luchtgordijnen kunnen geleverd worden in de standaard kleuren zilver metallic of wit RAL 9010. In combinatie met een DM regeling kunnen tot 6 luchtgordijnen worden gekoppeld.

De Optimal luchtgordijnen kunnen toegepast worden bij entrees tot 4 meter hoogte en zijn leverbaar met een lengte van 1, 1 ½ en 2 meter. De verwarming kan zowel met water als met elektriciteit. De nieuwe elektrische draadheater bereikt zeer snel de gewenste temperatuur en kan tot 20% besparen op de energiekosten.



- ▶ Montage in vrije ruimte
- ▶ Stille werking
- ▶ Energiebesparend
- ▶ Instelbare uitblaasnozzles
- ▶ Tot 6 stuks te koppelen

Optimal



Optimal luchtgordijn

- Voor deuren tot 4 meter.
- Montage in vrije ruimte.
- Inclusief afstandsbediening.
- RAL9010, ook in zilver metallic.
- Instelbare uitblaasnozzels.
- Tot 6 stuks te koppelen.

Artikelnummer elektrisch	M3/h	Heater voltage/A	Ventilator Voltage/A	Geluid (dB(A))	Verw. kW	LxBxH (mm)	Gewicht (kg)
VCOB10E20	2350	400/ 14,5	230/1,2	52,5	9,5	1000x455x280	29
VCOB15E20	3525	400/ 22,5	230/2,0	55	15,0	1500x455x280	41
VCOB20E20	4700	400/ 28,5	230/2,5	56,5	19,0	2000x455x280	50
Water 90-70 °C							
VCOB10V20	2150		230/1,2	52	17,3	1000x455x280	37
VCOB15V20	3225		230/2,0	54,5	27,2	1500x455x280	52
VCOB20V20	4300		230/2,5	56	36,2	2000x455x280	62

