



- ▶ Origineel ontwerp voor verticale installatie
- ▶ Twee meter hoog
- ▶ Diameters 400 en 470mm
- ▶ Inwendig geïsoleerd
- ▶ Uitblaasnozzles

roundesse

De **Roundesse** luchtgordijnen zijn ontworpen om gebruikt te worden bij deuropeningen waar geen ruimte boven de deur is of waar uit esthetisch oogpunt een verticaal luchtgordijn gewenst wordt. De **Roundesse** luchtgordijnen worden geleverd met diameters van 400 en 470mm en een hoogte van 2 meter. De **Roundesse** luchtgordijnen worden geleverd met een waterbatterij, elektrische verwarming of zonder verwarming.

Roundesse 400mm

- ▶ Utiliteit versie, inwendig geïsoleerd voor een geluidsarme werking, 3-standen regeling met mogelijkheid tot aansluiten van een deurschakelaar
- ▶ Industrie versie met een hogere luchtopbrengst en een grotere worp

Roundesse 470mm

- ▶ Industrie versie uit verzinkt plaatstaal
- ▶ Geïntegreerd bedieningspaneel met aan/uit schakelaar voor verwarming en 3-standen schakelaar voor de ventilator



R *regelt het*

bedieningspaneel



de kleuren

(alleen utiliteit versie)



Zilver



Lood grijs

Type	Luchthoeveelheid (m ³ /h)	Voltage (V/Hz)	Vermogen (A)	Geluid** (dB(A))	Gewicht (kg)	Verwarming (kW)
VCR3-20E	2321	400/50	15,67	61	66	9
VCR3-20S	2379	230/50	3,16	61	65	
VCR3C-20E	1937	400/50	14,99	55	66	9
VCR3C-20S	1985	230/50	2,58	55	65	
VCR4-20E	2023	400/50	13,61	58	45	9
VCR4-20S	2105	230/50	1,18	58	44	
VCR4-20W***	1986	230/50	1,40	57	53	20*

* Waarden gemeten bij een aanzuigtemperatuur van 18 °C en temperatuur val van 90-70°C

**Geluidsniveau is gemeten op 3 meter van de aanzuigopening conform EN-ISO 3743-1 en EN-ISO 3744. (waarden gelden voor hoogste belasting)

*** Leverbaar tweede helft 2006

